

ALLMEDIA PANEL TACK PE páska

PE páska ALLEMEDIA PANEL TACK je obojstranne lepiaca páska na báze PE s uzavretou štruktúrou buniek a kaučukovým lepidlom citlivým na tlak.



Vlastnosti:

- penený zosieťovaný polyetylén (PE) s vnútornou štruktúrou uzavretých buniek
- kaučukové lepidlo s dobrou príľnavosťou na hliník, sklo, plast a kompozitné materiály (nesavé podklady)
- výborná počiatočná adhézia a pevnosť v strihu
- vhodná pre interiér aj exteriér
- páska nie je UV odolná
- vysoká pevnosť v strihu
- stredná odolnosť voči vlhkosti a chemikáliám

Praktické použitie:

- pomocná páska pri lepení rôznych obkladových panelov v kombinácii s lepidlami
- možnosť použitia na trvalé lepenie predmetov s nízkou hmotnosťou aj bez lepidla
- výkonná obojstranne lepiaca páska k lepeniu v interiéroch a v suchom prostredí ale aj v exteriéry, na miestach kde nepôsobí UV žiarenie
- pomocná páska pri lepenie zrkadiel so silikónom

Technické údaje:

pevnosť v 180° odlúpnutí (po 20 min.)	17 N/25mm
statická pevnosť v šmyku pri zaťažení 1 kg (25x25 mm)	min. 1000 hodín
hustota	67 kg/m ³
liner	silikon. papier
lepidlo	kaučuk
teplotná odolnosť	-20°C až +60°C
manipulačná teplota	+10°C až +35°C*

* pri nižších teplotách je nutné spraviť test adhézie

Rozmery: výška x šírka	návin
3,2 mm x 12 mm*	25 m
šírka log role 1000 mm	

* iné šírky na vyžiadanie

Spracovanie:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť PRIMÉROM v spreji
- pásku aplikujte na pripravené podkladové plochy
- pásku pritlačte k podkladu prítlačným valčekom alebo v linke s tlakom 2kg na 25mm
- pred nalepením lepeného predmetu stiahnite krycí papier
- ak sa páska nanesie nesprávne, musí sa páska odlepiť a vyhodiť, následne sa nanesie páska na správnu pozíciu
- pokiaľ aplikujete dlhé pásy, tak ich odporúčame deliť na menšie úseky, vyvarujete sa tým chybám a zbytočnému odpadu
- uvedená úroveň výkonu sa dosiahne po nalepení 24 hodín pri teplote 23 °C

Farba:

- čierna

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Skladovanie:

- skladovať pri teplote od +5°C do +30°C, max. 2 roky

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 08/2023